



Panneau non travaillant

CFPDOP
001bis

- 1°) Type de produit déclaré : *Panneau de particules de bois de type « P1 » selon la norme NF EN 312 revêtu.*
- 2°) Appellation commerciale : *MAX.*
- 3°) Utilisation prévue : *Tablettes et plateaux chantés*
- 4°) Fabricant : *Compagnie Française du Panneau, Avenue J Parisot 70800 Saint Loup sur Semouse*
- 6°) Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : *Système « 4 »*
 - 9°) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances					Spécification technique harmonisée
PCP/Lindane	NPD					EN 13986
Classe de formaldéhyde	E 1					
Epaisseur (mm)	> 6 à 13	> 13 à 20	>20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40	
Masse volumique +/- 10% (kg/m ³)	680	640	620	600	590	
Cohésion interne (MPa)	0.28	0.24	0.20	0.17	0.14	
Résistance à la flexion (MPa)	10.5	10	10	8.5	7	
Réaction au feu	D-s2,d0					
Epaisseur (mm)	> 9	> 15	> 18			
Densité minimale moyenne (kg/m ³)	600					
Conditions d'utilisation D-s2,d0	Sans lame d'air	Avec ou sans lame d'air fermée	Avec ou sans lame d'air ventilée ou non			

- 10°) Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
- La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par : *Catherine Locatelli directeur qualité le 15/06/18 à Corbenay :*