

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO TECHNICAL INFORMATION FICHE TECHNIQUE

1. *Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit:*

**Mosaicos de metal**  
**Metal mosaics**  
**Mosaïque métal sur ceramique**

*Referencia / Model / Modèle :* **TXT4AC4848**

*Acabado/ Finish / Finition:* **Mixto / Mixed / Mixte**

*Formato nominal / Nominal Format / Format nominale:* **30x30cm**

*Espesor / Thickness / Epaisseur :* **de 7 a 8 mm**

2. *Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s):*

**Para paredes interiores**  
**For interior walls**  
**Pour les murs intérieurs**

3. *Nombre y dirección del distribuidor / Name and address of distributor / Nom et adresse de distributeur :*

**CLARAROSELLA MAS S.L.**  
**CALLE FERROCARRIL 33-BIS**  
**12550, ALMAZORA, CASTELLON, ESPAÑA**

4. *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performance:*

**Sistema 4**  
**System 4**  
**Système 4**

## 5. Prestaciones declaradas / Declaration of performance / Déclaration des performance:

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu:	<b>A1</b>	<b>EN 14411:2013</b>  <b>Aplicada como distribuidor</b> <b>Applied as distributor</b> <b>Appliqué comme distributeur</b>
Emisión de sustancias peligrosas : / Release of dangerous substances :  Émission de substances dangereuses : <b>Cadmio / Cadmium</b> <b>Plomo / Lead</b>	<b>NPD</b>	
Adhesión / Bond strength adhesion/ Adhésion au mortier de ciment : <b>Adhesivo cementoso tipo C2 /</b> <b>Cementitious adhesive type C2/</b> <b>Adhésif à base de ciment type C2</b>	<b>&gt;0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
Resistencia al deslizamiento / Slipping resistance / Résistance au glissement: <b>UNE EN 12633 (Péndulo/ pendulum /</b> <b>pendule)</b>	<b>NPD</b>	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour : <b>Usos interiores / interior applications /</b> <b>applications intérieures</b>	<b>Cumple /</b> <b>Accomplish /</b> <b>Accomplir</b>	
Dimensión respecto al formato nominal / Deviation from nominal size / Écart par rapport à la taille nominale:	<b>+ - 0,5mm</b>	
Llaga entre teselas / Gap size / Taille de écartement:	<b>2 mm</b>	

Firmado por y en nombre del distribuidor / Signed for and on behalf of the  
manufacturer by / Signé pour et au nom du distributeur par:

Ramon Lopez Garcia  
Administrador / Administrator / Administrateur

Almazora, 16 de Octubre 2018