

1. Code d'identification unique du produit type

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2. Usages prévus

Revêtements de sols intérieurs et extérieurs et de murs intérieurs et extérieurs

3. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

Gambini Group S.p.A.

Via Radici in Piano 675

41049 Sassuolo (MO) Italy

www.gambinigroup.it

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

5. Norme harmonisée :

EN 14411:2016

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée
Réactions au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2016
Relargage de substances dangereuses, pour :		
-Cadmium	< 0,07 mg/dm ²	
-Plomb	<0,8 mg/dm ²	
Force de rupture		
a) Épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
b) Épaisseur $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Glissance	Voir annexe	
Tactilité	NPD	
Adhérence : mortiers-colle, type C1	$> 0,5$ N/mm ²	
Resistance aux chocs thermiques	Conforme	
Durabilité pour:		
Les usages intérieurs:	Conforme	
Les utilisations à extérieur : résistances au gel/dégel	Conforme	

La performance des produits identifiés au point 1, est conforme à l'ensemble des performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé par et au nom du fabricant :

Sassuolo (MO), 09.06.2017

Lieu et date



Gambini Group S.p.A.
 Cap. Soc. € 12.000.000 i.v. - Sede Legale e Uffici:
 Via Radici in Piano, 675 - 41049 Sassuolo (MO)
 Tel. 0535 995711 Fax 0535 909942
 P.IVA 01461610396 C.F. 01825230362

Enzo Gorlero (Directeur Technique)