

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Carreaux de sol céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_v \leq 0,5\%$ , (voir les références concernées dans l'annexe page 2)**
2. Usage(s) prévu(s) : **revêtements de sol internes et externes**
3. Fabricant : **LA FENICE S.r.l., VIA STATALE 467, N°7, 42013 CASALGRANDE (RE), ITALY, [www.lafenicegc.com](http://www.lafenicegc.com)**
4. Le ou les systèmes d'EVCP: **système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14411**
6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1fl	EN 14411
Relargage de substances dangereuses - Cadmium - Plomb	NPD NPD	
Force de rupture	Epaisseur $\geq 7,5$ mm, $\geq 1300$ N Epaisseur $< 7,5$ mm, $\geq 700$ N	
Durabilité pour : les usages intérieur les utilisations à l'extérieur : Résistance au gel/dégel	Conforme Conforme	
Tactilité	NPD	

NPD: Performance Non Déclarée

La performance des produits identifiés dans l'annexe, page 2, est conforme à l'ensemble des performances déclarées.  
La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci- dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Casalgrande, 22/10/2018

  
Zoello Cavazzuti  
General Manager



ANNEXE DOP N°02:

Dénomination Carrelage
30,8X61,5 BRONX GRIS
30,8X61,5 BRONX TAUPE
30,8X61,5 BRONX BLANC
30,8X61,5 BRONX ANTH
61,5X61,5 BRONX ANTH
61,5X61,5 BRONX GRIS

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Carreaux de sol céramiques pressés à sec, absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ , (voir les références concernées dans l'annexe page 2)**
2. Usage(s) prévu(s) : **revêtements de sol externes**
3. Fabricant : **LA FENICE S.r.l., VIA STATALE 467, N°7, 42013 CASALGRANDE (RE), ITALY, [www.lafenicegc.com](http://www.lafenicegc.com)**
4. Le ou les systèmes d'EVCP: **système 4**
5. Norme harmonisée : **EN 14411**
6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1fl	EN 14411
Relargage de substances dangereuses - Cadmium - Plomb	NPD NPD	
Force de rupture	Epaisseur $\geq 7,5$ mm, $\geq 1300$ N Epaisseur $< 7,5$ mm, $\geq 700$ N	
Glissance	Voir annexe	
Durabilité pour : les usages intérieur les utilisations à l'extérieur : Résistance au gel/dégel	Conforme Conforme	
Tactilité	NPD	

NPD: Performance Non Déclarée

La performance des produits identifiés dans l'annexe, page 2, est conforme à l'ensemble des performances déclarées.  
La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci- dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Casalgrande, 22/10/2018

  
Zoello Cavazzuti  
General Manager



ANNEXE DOP N°03:

Dénomination Carrelage	Glissance (DIN 51130 :2014)
30,8X61,5 APACHE BEIGE GRIP	R11
30,8X61,5 APACHE BEIGE GRIP	R11