

### 1. Code d'identification unique du produit type

Suspente universelle et renforcée 9cm pour F45, suspente universelle et renforcée 9cm pour F47, suspente universelle et renforcée 18cm pour F45, suspente universelle et renforcée 18cm pour F47, suspente universelle 24 à 104 cm pour F45, suspente universelle 24 à 104 cm pour F47, suspente hourdi courte ou longue, suspente double avec ressort, suspente cavalier pivot, éclisse caméléon.

### 2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011

Suspente universelle et renforcée 9cm pour F45, suspente universelle et renforcée 9cm pour F47, suspente universelle et renforcée 18cm pour F45, suspente universelle et renforcée 18cm pour F47, suspente universelle 24 à 104 cm pour F45, suspente universelle 24 à 104 cm pour F47, suspente hourdi courte ou longue, suspente double avec ressort, suspente cavalier pivot, éclisse caméléon.

### 3. Usage prévu du produit de construction

Éléments d'ossature de plafond suspendu pour applications intérieures dans les bâtiments.

### 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011

NOVOVIS  
140 rue Louis Blériot  
Z.A.C. Marcel Dassault  
34435 ST-JEAN-DE-VEDAS  
Tel. : 04 67 17 90 60  
www.novovis.com

### 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, § 2 du Règlement (UE) N° 305/2011

Non concerné.

### 6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011

Système 3 et système 4 (pour éclisse caméléon).

### 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée, nom et numéro d'identification de l'organisme notifié

Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p.  
A réalisé les essais de tenue sous charge et de résistance au feu  
Selon le système 3  
A délivré les rapports d'essais n°060-025927 et 060-025216

### 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non concerné.

### 9. Performances déclarées

<u>Désignation</u>	<u>Réaction au feu</u>	<u>Charge exploitation normale (N)</u>	<u>Charge de rupture normale (N)</u>	<u>Durabilité</u>	<u>Substances dangereuses</u>
Suspente universelle et renforcée 9cm pour F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle et renforcée 9cm pour F47	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle et renforcée 18cm pour F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle et renforcée 18cm pour F47	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle 24 à 104 cm pour F45	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente universelle 24 à 104 cm pour F47	A1	461	1357	Classe B	PND
Suspente hourdi courte ou longue	A1	410	1494	Classe B	PND
Suspente double avec ressort	A1	367	1136	Classe B	PND
Suspente cavalier pivot	A1	571	1680	Classe B	PND
Eclisse caméléon	A1	x	x	x	x

Toutes les caractéristiques essentielles listées en première ligne de ce tableau correspondent à celles décrites dans la norme NF EN 13964 : 2004.

### 10. Les performances des produits identifiés au 2nd paragraphe ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 ci-dessus.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4 ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fait à Saint Jean de Vedas, le 18 mai 2015

Stéphane Rancher



Responsable qualité